




- Συμπαγές ελαστικό, υπεραπορροφητικό κραδασμών
- Ζάντα απο ενισχυμένο ντουραλουμίνιο
- Ρουλεμάν άξονα:

▣▣ σφαιρικό [S]

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

- Γκρι για καθαρά δάπεδα
- Ηλεκτραγώγιμο 





























- Soft elastic black rubber
- Reinforced alluminum center
- Axle bearing:

▣▣ ball [S]

SPECIAL COMPOUNDS

- Grey non marking 
- Antistatic 



						CODE
100	40	12	40		180	WL-100-AE.S12
	40	15	40		180	WL-100-AE.S15
125	40	20	50		200	WL-125-AE.S20
	40	25	50		200	WL-125-AE.S25
125S	50	20	60		250	WL-125S-AE.S20
160	50	20	60		300	WL-160-AE.S20
	50	25	60		300	WL-160-AE.S25
180	50	20	60		400	WL-180-AE.S20
	50	25	60		400	WL-180-AE.S25
200	50	20	60		450	WL-200-AE.S20
	50	25	60		450	WL-200-AE.S25
230	50	25	60		500	WL-230-AE.S25
250	50	20	60		570	WL-250-AE.S20
	50	25	60		570	WL-250-AE.S25
250S	80	25	84		675	WL-250S-AE.S25
	80	30	84		675	WL-250S-AE.S30
280S	75	25	83		700	WL-280S-AE.S25
300	60	25	60		700	WL-300-AE.S25
	60	30	60		700	WL-300-AE.S30
300S	80	30	83		800	WL-300S-AE.S30